



上海博达数据通信有限公司

硬件实验室

硬件测试外包 | EMC 场地出租 | 测试仪器租赁

可编程直流电源租赁

产品概述

擎宏电子 CD-060-010PR、CDP-100-020PR 精致、稳定及耐用。

主要特性

- 线性预稳式定电压、定电流结构，低杂讯 1mVrms、反应快 100 μ S。
- 全数位设计，高解析度 DA 设定输出电压、电流、高解析度 AD 读回(测量)输出电压、电流。
- 电压设定、读回解析度高达 1mV，电流设定、读回解析度高达 1mA。
- 可程式过电压、过电流保护，功率半导体过热保护，反向、逆向保护，回授线掉落保护。
- 智慧型调速风扇，具有预判调速功能，有效降低风扇噪音(选购)

技术参数

Output		Model	Ripple		Line regulation		Load regulation		Size	Weight Approx. kg	AC input (50/60Hz)			
CV	CC		CV	CC	CV	CC	CV	CC			Voltage ($\pm 10\%$)	Phase		Power VA
V	A		mV rms	mA rms	0.005% +mV	0.05% +mA	0.005% +mV	0.05% +mA				1 \emptyset	3 \emptyset	
0-35	0-20	CDP-035-020PR	1	4	1	6	1	6	4U	27	110/220	●	1.8k	
	0-50	CDP-035-050PR	1	10	2	6	2	6	9U	73	220	●	4.4k	
	0-300	CDP-035-300PR	3	200	2	15	2	15	35U	380	220/380	●	26.3k	
	0-1500	CDP-035-1500PR	10	300	2	40	2	40	35U*3	2500	220/380	●	132k	
0-60	0-10	CDP-060-010PR	5	4	1	2	1	2	4U	27	110/220	●	1.5k	
	0-30	CDP-060-030PR	5	10	2	6	2	6	9U	51	220	●	4.5k	
	0-300	CDP-060-300PR	6	100	2	30	2	30	35U	590	220/380	●	45k	
	0-1000	CDP-060-1000PR	7	200	2	30	2	30	35UE	990	220/380	●	150k	
0-100	0-5	CDP-100-005PR	5	2	1	2	1	2	4U	27	110/220	●	1.3k	
	0-20	CDP-100-020PR	5	6	2	6	2	6	9U	78	220	●	3.5k	
	0-300	CDP-100-300PR	7	100	2	20	2	20	35UE	500	220 / 380	●	75k	
	0-500	CDP-100-500PR	8	100	2	20	2	20	35UE	700	220 / 380	●	125k	

典型应用

直流电源供电

订购信息

名称	数量	价格
直流电源 Programmable DC Power Supply CD-060-010PR	1	面议
直流电源 Programmable DC Power Supply CDP-100-020PR	1	面议

联系人: Peter.zhou

联系电话: 13524535369

联系电话: 021-50800666-5111

联系 QQ: 516755698

微信号: Candy20160629

上海博达数据通信有限公司

Shanghai Baud Data Communication co.,LTD.

地址: 上海市张江高科技园区居里路 123 号



免责声明

本手册仅供参考,不构成任何的合约或承诺,上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息,但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误,博达通信对此不承担任何责任。

博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。